

Паспорт качества № 261

Полистирол общего назначения «СТАЙРОВИТ®»  
ТУ 2214-001-11175949-2003

Марка 106 В(без масла) Партия 261  
 Масса нетто \_\_\_\_\_ Дата изготовления 17.05.2016г.

Наименование показателей	Норма по ТУ 2214-001-11175949-2003	Результат анализа	
Внешний вид	Прозрачные гранулы размером от 2 до 5мм. Допускается наличие гранул менее 2мм и от 5 до 8 мм суммарно не более 1%.	ДА	v
		Соответствует НЕТ	
Чистота поверхности	Поверхность диска должна быть чистой и прозрачной, серебристость не допускается. Допускаются включения не более одной точки диаметром до 0,2 мм на площади 20 см <sup>2</sup> .	ДА	v
		Соответствует НЕТ	
Массовая доля остаточного мономера (стирола), %, не более	0,05	0,03	
Показатель текучести расплава, г /10 мин	4,5-8,0	7,4	
Прочность при разрыве кгс/см <sup>2</sup> , не менее	450	532	
Температура размягчения по Вика, °С, при Р= 1 кгс, не менее	92	105,2	
Коэффициент интегрального светопропускания, %, не менее	89	90,4	
Массовая доля воды, %, не более	0,1	0,04	
Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии, %, не более	± 10	1,0	

Содержание спирта – 0% (спирта не содержит)  
Соответствует ТУ 2214-001-11175949-2003

Начальник цеха \_\_\_\_\_ Баранов О. Н.  
 Контролер ОТК \_\_\_\_\_ Крючкова О. М.  
 Дата выдачи паспорта « 19 » мая 2016 года

